	S5-300	S5-600	S5-1200
˜‘s‡	300kHz	600kHz	1200kHz
mA• RV—b‘Ïz	1~120m	0.4~80m	0.1~40m
mKmAƒ Vô	±5m/s (QxW‹) ; ±20m/s (g Y')		
|¾^¦	±0.5%±5mm/s	±0.25%±2mm/s	±0.25%±2mm/s
R •¨s‡	1mm/s		
\BSš	1-8m	0.2-4m	0.05-2m
\Bep	260		
lâg_N*ep	4N*[ù^”W‹S÷˜‘s‡mKmAlâg_ÿ 1N*Sï• ‘MN-Y.lâg_		
N-Y.lâg_˜‘s‡	300kHz 600kHz Sï‘Mÿ		
^••ßŽ*ƒ Vô	2~180m	0.8~120m	0.15~55m
^••ßŽ*|¾^¦	±0.5%±5mm/s	±0.25%±2mm/s	±0.25%±2mm/s
N-Y.lâg_mKmñƒ Vô	0.2~180m		
mK• ƒ Vô	±5m/sÿ ±20m/s		
|{W‹	m;X^_ JANUS~Óg„		
]åO\j!_	[½^&{IY yÍ]åO\j!_		
XóOSgPe™	€Zu2‘›ÿ h QÆÿ ÿ ”›T ‘Ñ0 ”ÝT ‘ÑSï•		
cb€ýVh‘M•n	5lâg_		
n)^¦O a Vh	ƒ Vô : -15~85! ;|¾^¦ : ±0.5! ;R •¨s‡ : 0.01!		
•W~ÏO a Vh	ƒ Vô : 0~360° ;|¾^¦ : ±0.5°ÿ h!QÆT ÿ ;R •¨s‡ : 0.01°		
Yÿ` O a Vh	ƒ Vô : ±90° ;|¾^¦ : ±0.2° ;R •¨s‡ : 0.01°		
RŸyÏ	^sWGRŸyÏ 3 w		
Y O›vômAu5S‹	9VDC~36VDC		
• ‹¯SO‹®	RS422. RS232b NåY*•Q ÿ SïN Y yÍeàNº,9•ÛˆL• ‘M		
lârys‡	2400~115200		
[XP¨[¹‘Ï	g Y' 32G		
\:[ø	245 m mšØ × 225 m mvô_„		
‘Í‘Ï	zzI N- 7.8 k gl4N- 5 k g (h QÆ‘M•n)		
g Y']åO\l4mñ	300 mÿ e/c [šR6ÿ		
]åO\n)^¦	-5! -45!		
P¨[Xn)^¦	-20! ~ 60!		
mKmA•oNö	SWe¹N-e‡mKmA•oNöQwY Y N ‘Ç–Æ[ü,*RŸ€ýj!WW		

© 2026

S5 ADCP

S5 ADCP
h h 120
h 180 G
h Hυ h S5
h
G
Hυ Hυ
h
G

/

5 h 180m
±0.25%±2mm/s

Hυ



h

h

○

h
I f

h Hυ Hυ G